



قالیبافی دستی مدل برس شلاقی

این دستگاه مجهر به برس جارویی ۵۰ سانتی متر می باشد.

این دستگاه توانمندی شستشوی تمیز با برس شلاقی را دارد همچنین توانایی عملکرد شلاق را برای فرشهای ظریف را دارد.

و توانایی خاک گیری قالی های ظریف را دارا می باشد و فشار برس جارویی در این دستگاه قابل تنظیم می باشد.



مدل برس شلاقی



مدل برس شلاقی

مشخصات فنی

طول دستگاه	۱۲۰ سانتی متر
عرض دستگاه	۱۰۰ سانتی متر
ارتفاع دستگاه	۱۲۲ سانتی متر
قدرت موتور	۲.۲ کیلو وات
دور برس	۶۰۰ دور در دقیقه
برق	سه فاز ۳۸۰ ولت
قطر برس	۷۰ سانتی متر
طول برس	۵۰ سانتی متر

قالیشوی چند کاره تمام اتوماتیک

دستگاهیست با یک حرکت رفت که همزمان چهار بار روی فرش عملیات برس کاری را با مواد لازم انجام داده و شستشو می نماید. درین برگشت پس از سه بار آبکشی شرعی با عملیات آبگیری غلطکی مواد لازم را روی فرش پاشیده و قالی ها را برای آماده می نماید. این دستگاه در دو سیستم ریلی و میزی قابل ارائه بوده و بنابراین سفارش ساخت و تولید می گردد.

سیستم ریلی این دستگاه قادر است با یک حرکت رفت، تا ۵ تخته فرش را سرویس دهد.

مشخصات فنی

کد دستگاه	-۱۰۰۴
تعداد مخزن	۲ عدد
ارتفاع دستگاه	۲۰۰ سانتیمتر
طول دستگاه	۵۰۰ سانتیمتر
عرض دستگاه	۲۶۵ سانتیمتر
تعداد برس دیسکی	۹ عدد
برس استوانه ای	دارد
عمل شلاق زنی	دارد
ابگیر غلطکی	دارد
تعداد الکتروموتور	۶ عدد
مخزن مواد شوینده	دارد
برق مصرفی	۲۵ آمپر - سه فاز
آب مصرفی	میکس شده با آب تاسیسات
تابلوبرق	PLC همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
رنگ موجود	آبی و سفید



ملاحظات : مانیتور اتوماسیون دستگاه بعلت سهولت دید و کار کرد در سمت چپ و در طبقه فوقانی الکتروموتور ها قرار گرفته و به بغل دستگاه انتقال یافته است.



قالیشوی دستی سی سی برس واش

این دستگاه مجهز به سیستم پاشش آب و برس خطی یا همان سیلندری میباشد. دستگاه با مشخصات ، سرعت بالا و انعطاف پذیر با حرکت آسان و شستشوی تمیز تر و کامل تر در خط تولید کارخانه ماشین سازی ارابه ایلقار تولید می گردد. این دستگاه قابلیت تنظیم فشار برس بر روی فرش را دارد.



مشخصات فنی

۱۰۰/٪	کد دستگاه
۱۲۰	طول دستگاه (سانتی متر)
۱.۵	عرض دستگاه (سانتی متر)
۱۰۰	ارتفاع دستگاه (سانتی متر)
۲/۲	قدرت موتور(کیلووات)
۷۰۰ RPM	دور فرچه
مجهز به ریزش آب	تجهیزات



دستگاه قالیشویی دو کاره

۱- مخزن مواد شوینده با تزریق مواد شوینده با آب و رودی مواد مصرفی نازل های پاشش را تأمین و تدارک می نماید.

۲- دارای ۳ تخته برس دیسکی متحرک می باشد که در حال حرکت با مالش مواد شوینده و آب به پرده های قالی عملیات شستشوی قالی را انجام میدهند.

۳- برس استوانه ای کارگذارده شده علاوه بر شستشوی مجدد عملیات اطوب کشی پرده های فرش و نیز عملیات جمع کردن کرک های قالی را نیز بر عهده خواهد داشت.

۴- لوله های پاشش مواد شوینده عملیات پاشش مواد شستشو و لوله های پاشش آب هم آب کشی شرعی قالی را انجام می دهند.



طول دستگاه(سانتی متر)	۴۵ متر
عرض دستگاه(سانتی متر)	۱۶۰ سانتی متر
ارتفاع دستگاه(سانتی متر)	۱۹۰ سانتی متر
وزن دستگاه(کیلوگرم)	۱۵ تن تقریباً
برق موردنیاز	۲۵ آمپر سه فاز
عرض کارگیر(متر)	۳۲۰ سانتی متر حدوداً
ظرفیت شستشو	۱۵ تخته فرش (قابل افزایش تا ۱۵ تخته فرش در صورت برنامه ریزی)
سیستم کنترل دستگاه	PLC همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
تعداد برس غلملکی	در یک ردیف ۱۰ عدد
تعداد برس دیسکی متحرک	۳ عدد
توان موتور برس های متحرک	۱/۵ کیلو وات
توان موتور برس استوانه ای	۴ کیلو وات
توان موتور حرکتی	۲/۲ کیلو وات
ظرفیت مخزن کلر	۱۰۰ لیتر
ظرفیت مخزن مواد شوینده	۱۰۰ لیتر
سیستم تاسیسات و تقدیمه آب و برق	توسط فلت کابل بصورت هوایی
قطع برس های دیسکی	۴۳ سانتی متر
نقشه فونداسیون	براساس نقشه ارسالی

دستگاه قالیشور دو برسه ماشین سازی ارابه ایلقار



قالیشور دو برسه و پالیشر دو برسه با قابلیت تنظیم فشار برس بصورت پالیشر

دو برسه تکفاز و پالیشر دو برسه سه فاز قابل ارائه می باشد. امروزه اکثر قالیشویی های تازه تاسیس شده برای راحت تر شستن فرشها مخصوصاً بی صدا بودن محیط کار بجای شلاق زن از دستگاه قالیشور دو برسه استفاده می نمایند.

نکته: در صورتیکه از دستگاههای قالیشور اتوماتیک استفاده شود
صرف آب و شامپو و همچنین برق دستگاه بی نهایت کاهش می یابد.



مشخصات فنی

کد دستگاه	۰۱۰۰۷/۲
ولتاژ(V-HZ)	۵۰-۲۲۰
تعداد الکتروموتور و گیربکس	۲ دستگاه
دور موتور	۱۴۰۰ RPM
دور فرچه	۲۵۰ دور در دقیقه
قطر برس(CM)	۴۵
ابعاد(CM)	۱۲۰-۶۰-۱۰۰
وزن(KG)	۱۱۰ کیلوگرم



قالب‌شور دو برسه دیسکی ترمهز دار

این دستگاه با دو برس دیسکی قادر به شستشوی کامل و تمیز فرش و موکت می‌باشد همچنین این دستگاه قادر است عملیات پاشش آب و مواد شوینده را با مصرف آب کمتر انجام دهد.



دو برسه دیسکی



دو برسه دیسکی

تجهیزات	ولتاژ (V-HZ)
مجهز به مواد شوینده و آب	تعداد الکتروموتور و گیربکس
تک فاز و سه فاز	دور موتور
دارای ۲ برس دیسکی	دور فرچه
۱۵۰- RPM	قطر برس (CM)
۲۵۰ دور در دقیقه	ابعاد (CM)
۳۸	وزن (KG)
۱۵۶-۹۰-۴۵	
کیلوگرم	



قالیشوی ریلی تمام اتوماتیک تک فرش



دستگاه قالیشور اتوماتیک ریلی تک فرش با قابلیت شستشوی یک فرش در عرض ۴ دقیقه با امکان شامپو زدن و کف رویی و کلر زنی فرش بصورت کاملاً

اتوماتیک و بدون دخالت دست می باشد. این دستگاه عملیات شستشوی فرش را در

عرض ۵ مرحله بصورت اتوماتیک انجام می دهد. مراحل شستشو عبارتند از:

۱- خیس کردن فرش ۲- برس زدن همراه با آب ۳- برس زدن همراه با شامپو

۴- برس زدن با آب ۵- شستشو با آب بدون برس

کارکردن با این دستگاه به مهارت خاصی نیاز ندارد و طبق انتخاب اپراتور هر یک از مراحل شستشو جداگانه یا ترکیبی انجام داد و دارای ۶ برنامه شستشو می باشد.

مدل دستگاه	دستگاه تک فرش
طول دستگاه(متر)	۶
عرض دستگاه(متر)	۴
ارتفاع دستگاه(سانتی متر)	۸۰
وزن دستگاه(کیلوگرم)	۴۵۰
برق مورد نیاز	سه فاز/تک فاز
عرض کارگیر(متر)	۳ متر
ظرفیت شستشو()	۱۰۰
توان دستگاه(اسب بخار)	۷
کنترل دستگاه	PIC ۷ همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
رنگ موجود	قرمز، آبی، سفید
سنسور	۲ عدد



قالیشور اتوماتیک چهار کاره

ماشین سازی ارابه ایلقار تولید کننده انواع ماشین الات قالیشویی

و ابگیر و خشک کن های فرش به شماره ثبت ۱۶۰۶۴.

تنها تولید کننده ماشین الات قالیشور در شمالغرب کشور مفتخر است.

اولین قالیشور ۴ کاره تمام اتوماتیک ریلی را به بازار عرضه نماید.

این دستگاه ریلی بوده و فرش ها را به تعداد دلخواه از

حداقل ۵ الی ۳۰ تخته فرش را جلوی دستگاه

پهن نموده و هر چهار عمل برس زدن ، شلاق زدن

جاروب کردن و غلطک ابگیری را همزمان انجام

می دهد.





قالیشوی ریلی تمام اتوماتیک دو فرش

دستگاه قالیشور اتوماتیک ریلی دو فرشه با قابلیت شستشوی دو فرش در عرض ۴ دقیقه با امکان شامپو زدن و کف رویی و کلر زنی فرش بصورت کامل‌ا

اتوماتیک و بدون دخالت دست می‌باشد. این دستگاه عملیات شستشوی فرش را در

عرض ۵ مرحله بصورت اتوماتیک انجام می‌دهد. مراحل شستشو عبارتند از:

۱- خیس کردن فرش ۲- برس زدن همراه با آب ۳- برس زدن همراه با شامپو

۴- برس زدن با آب ۵- شستشو با آب بدون برس

کارکردن با این دستگاه به مهارت خاصی نیاز ندارد و طبق انتخاب اپراتور هر یک از مراحل شستشو جداگانه یا ترکیبی انجام داد و دارای ۶ برنامه شستشو می‌باشد.



مدل دستگاه	دستگاه دو فرشه
طول دستگاه(متر)	۱۲
عرض دستگاه(متر)	۴/۵
ارتفاع دستگاه(سانچی متر)	۸۰
وزن دستگاه(کیلوگرم)	۵۵۰
برق مورد نیاز	سه فاز/اتک فاز
عرض کارگیر(متر)	۳ متر
ظرفیت شستشو(متر مکعب در ساعت)	۲۰۰
توان دستگاه(اسپ بخار)	۱۰
کنترل دستگاه	PC همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
رنگ موجود	قرمز، آبی، سفید
سنسر	۳ عدد



IMS



قالیشور های سه برسه تولید ارabeilgar

قالیشور ۳ برسه و پالیشر سه برسه با قابلیت تنظیم فشار برس به صورت پالیشر ۳ برسه تکفاز و پالیشر ۳ برسه سه فاز قابل ارائه میباشد امروزه اکثر قالیشویی های تازه تاسیس برای راحتتر شستن فرشها و مخصوصاً بی صدا بودن محیط کار به جای شلاق زن از دستگاه ها قالیشور ۳ برسه استفاده می نمایند البته در صورتیکه از دستگاهها قالیشور اتوماتیک استفاده شود مصرف آب و شامپو و همچنین برق دستگاه بی نهایت کاهش می یابد.

مشخصات فنی

تجهیزات	ولتاژ (V-HZ)
مجهز به مواد شوینده و آب	دارای ۳ برس دیسکی
تک فاز و سه فاز	۱۵۰۰ RPM
دواری ۳ برس دیسکی	۲۵۰ دور در دقیقه
دور موتور	۳۸
دور فرچه	۱۵۶-۹۰-۴۵
قطر برس (CM)	۱۵۶-۹۰-۴۵
ابعاد (CM)	کیلوگرم
وزن (KG)	



مدل CCWASH-2B3



مدل CCWASH-2B1

ایران
واش

قالیشوی ریلی تمام اتوماتیک چهار فرش

دستگاه قالیشور اتوماتیک ریلی چهار فرش با قابلیت شستشوی ۴ فرش در عرض ۴ دقیقه با امکان شامپو زدن و کف رویی و کلر زنی فرش بصورت کامل‌ا

اتوماتیک و بدون دخالت دست می‌باشد. این دستگاه عملیات شستشوی فرش را در عرض ۵ مرحله بصورت اتوماتیک انجام می‌دهد. مراحل شستشو عبارتند از:

- ۱- خیس کردن فرش
- ۲- برس زدن همراه با آب
- ۳- برس زدن همراه با شامپو
- ۴- برس زدن با آب
- ۵- شستشو با آب بدون برس

کارکردن با این دستگاه به مهارت خاصی نیاز ندارد و طبق انتخاب اپراتور هر یک از مراحل شستشو جداگانه یا ترکیبی انجام داد و دارای ۶ برنامه شستشو می‌باشد.



مدل دستگاه	دستگاه دو فرشه
طول دستگاه(متر)	۲۴
عرض دستگاه(متر)	۴/۵
ارتفاع دستگاه(سانتی متر)	۸۰
وزن دستگاه(کیلوگرم)	۵۵۰
برق مورد نیاز	سه فاز/اتک فاز
عرض کارگیر(متر)	۳ متر
ظرفیت شستشو()	۲۰۰
توان دستگاه(اسپ بخار)	۱۰
کنترل دستگاه	PLC همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
رنگ موجود	قرمز، آبی، سفید
سنسر	۳ عدد

دستگاه قالیشوی اتوماتیک میزی ارابه ایلگار

ALM1600	ALM1400	ALM1200	ALM1000	مدل شستشوی اتوماتیک میزی
۴	۳	۳	۳	حداکثر عرض شستشو فرش(متر)
۵۰۴/۵۰۲	۴/۵۰۳/۵۰۱۸۰	۳/۵۰۳/۵۰۱۸۰	۳۰۳/۵۰۱۸۰	ابعاد(متر)
۴۷۰۰	۴۱۰۰	۲۸۰۰	۲۳۰۰	وزن(کیلوگرم)
۲	۲	۳	۴	زمان شستشوی فرش (دقیقه)
۱۲ برس	۸ برس	۶ برس دیسکی	۶ برس دیسکی	تعداد برس
دیسکی ۲+ برس	دیسکی ۲+ برس	متحرک + ۱ برس	ثابت	
غلطکی	غلطکی	غلطکی		
۷	۷	اختیاری	۳۳	سیستم زیر شویی فرش
۳۸۰۷	۳۸۰۷	۳۸۰۷	۳۸۰۷	ولتاژ(ولت)
۷	۷	۷	۷	صفحه نمایش لمسی
۷	۷	۷	۷	سیستم سنسور الکترونیکی
۷	۷	۷	۷	صفحه کنترل PLC
۷	۷	۷	۳۳	کنترل سرعت
۷	۷	۷	۳۳	مخزن مواد شوینده
۷	۷	۷	۷	سیستم پمپ خودکار پیوماتیک
فشار قوی	فشار قوی	اختیاری	معمولی	نازل آب
۷	۷	۷	اختیاری	رول کن
دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم ارتفاع برس
۷	۷	۷	۷	پمپ پاشنده شامپو
دارد	دارد	اختیاری	۳۳	سیستم پارویی انتهای خط شستشو



ویژگیها

- * کنترل هوشمند سرعت الکتروموتورها
- * پنل کنترل برنامه شستشو با صفحه نمایش لمسی
- * پمپ هوشمند مصرف آب و شامپو
- * سیستم رول کن خودکار
- * سیستم آبکشی متحرک جت آب و پارو
- * سیستم آبکشی نهایی جت آب پر فشار
- * سیستم تنظیم هوشمند ارتفاع برس
- * توانایی شستن انواع فرشهای ماشینی و دستباف
- * سیستم آب کشی لوله
- * سیستم آبکشی زیر فرش
- * سیستم آبکشی پر زیرگیری
- * یونیت شستشوی روی فرش
- * یونیت شستشوی زیر فرش

