



دستگاه قالیشوی دو کاره

۱- مخزن مواد شوینده با تزریق مواد شوینده با آب ورودی مواد مصرفی

نازل های پاشش را تأمین و تدارک می نماید.

۲- دارای ۳ تخته برس دیسکی متحرک می باشد که در حال حرکت با مالش مواد شوینده

و آب به پرزهای قالی عملیات شستشوی قالی را انجام میدهند.

۳- برس استوانه ای کارگذارده شده علاوه بر شستشوی مجدد عملیات اطو کشی پرزهای

فرش و نیز عملیات جمع کردن کرک های قالی را نیز بر عهده خواهد داشت.

۴- لوله های پاشش مواد شوینده عملیات پاشش مواد شستشو و لوله های پاشش

آب هم آب کشی شرعی قالی را انجام می دهند.



طول دستگاه (سانتی متر)	۴/۵ متر
عرض دستگاه (سانتی متر)	۱۶۰ سانتی متر
ارتفاع دستگاه (سانتی متر)	۱۹۰ سانتی متر
وزن دستگاه (کیلوگرم)	تقریباً ۱/۵ تن
برق مورد نیاز	۲۵ آمپر سه فاز
عرض کارگیر (متر)	حدوداً ۳۲۰ سانتی متر
ظرفیت شستشو	۲ فرشه (قابل افزایش تا ۱۵ تخته فرش در صورت برنامه ریزی)
سیستم کنترل دستگاه	PLC همراه با مانیتور لمسی ۷ اینچ
تعداد برس غلطکی	در یک ردیف ۱۰ عدد
تعداد برس دیسکی متحرک	۳ عدد
توان موتور برس های متحرک	۱/۵ کیلو وات
توان موتور برس استوانه ای	۴ کیلو وات
توان موتور حرکتی	۲/۲ کیلو وات
ظرفیت مخزن کمر	۱۰۰ لیتر
ظرفیت مخزن مواد شوینده	۱۰۰ لیتر
سیستم تاسیسات و تغذیه آب و برق	توسط فلت کابل بصورت هوائی
قطر برس های دیسکی	۴۳ سانتی متر
نقشه فونداسیون	براساس نقشه ارسالی