

ایستار
تاشین

مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار برای فرش های ۱۲ متری

امکان تجهیز به سیستم اینورتر برای استارت اولیه آرام و تنظیم جریان موتور و سرعت چرخش و ترمز مغناطیسی برای توقف آبگیر

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۲ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند .

دستگاه بی صدا و بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند .



مدل CCWASH-A 1400

مدل دستگاه	AL-1400
جنس توری داخلی	بنا به سفارش (استیل یا گالوانیزه گرم و گالوانیزه اصل)
حداکثر طول دستگاه	۳۸۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۶۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۱۰ سانتی متر
سایز دهانه توری	۴۰ سانتی متر
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۱۲ متری استاندارد	۱۴۰ تا ۱۸۰ متر مربع در ساعت
نوع موتور	بنا به سفارش (موتورژن تبریز یا هلند - ایتالیا)
قدرت موتور	۷/۵ کیلو وات - ۱۰ اسب
میزان ولتاژ	۲۲۰-۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۳ فاز یا تک فاز
برق مورد نیاز	۲۲۰-۳۸۰ ولت تک فاز یا سه فاز ۳۸۰ ولت
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۵۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه
میزان آبگیری	۹۵ الی ۹۸ در صد
سایز بلبرینگ	مناسب برای دهانه

ایستار
ماشین

مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار هیدرولیک روغنی برای فرش های ۲۴ متری

دارای سیستم توربین برای استارت اولیه آرام موتور

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثراً در عرض ۳ الی ۵ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند.

دستگاه بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند.

طول مفید تور داخلی ۴۱۵ سانتی متر



مدل
CCWASH AL-1500

مدل دستگاه	AL-1500
جنس توری داخلی	گالوانیزه
حداکثر طول دستگاه	۴۸۳ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۷۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۳۰-۱۲۰ سانتی متر
سایز دهانه توری	۵۰ سانتی متر
ظرفیت آگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد	۲۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع در ساعت
نوع سیستم	توربین
قدرت موتور	۷/۵ کیلووات - ۱۰ اسب بخار
میزان ولتاژ	۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۳ فاز
برق مورد نیاز	۳۸۰ ولت سه فاز
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۰۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه
میزان آگیری	۹۵ الی ۹۸ در صد



مشخصات فنی آبگیر لوله ای بدون درب مدل AL-1400



مدل
CCWASH-ALD12CH

کد دستگاه	۰۱۰۰۰/۲
جنس توری داخلی	بنا به سفارش (استیل یا گالوانیزه گرم و گالوانیزه اصل)
حداکثر طول دستگاه	۳۷۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۵۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۱۰ سانتی متر
سایز دهانه	۴۵ تا ۶۰ بنا به سفارش سانتی متر
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۱۲ متری استاندارد	۱۴۰ تا ۱۸۰ متر مربع در ساعت
نوع موتور	بنا به سفارش (موتورن تبریز یا هلند - ایتالیا)
قدرت موتور	۷/۵ کیلو وات - ۱۰ اسب
میزان ولتاژ	۳۸۰ ولت - ۵۰ هرتز ۳ فاز
برق مورد نیاز	تک فاز یا سه فاز
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۴۰۰-۱۲۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۴ الی ۵ دقیقه
میزان آبگیری	۹۵ الی ۹۸ در صد
سایز بلبرینگ	مناسب برای دهانه



مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار هیدرولیک روغنی برای فرشهای ۲۴ متری

دارای سیستم توربین برای استارت اولیه آرام موتور

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۳ الی ۵ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند .

دستگاه بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند .

طول مفید تور داخلی ۴۱۵ سانتی متر



مدل CCWASH AL-1500

مدل دستگاه	AL-1500
جنس توری داخلی	گالوانیزه
حداکثر طول دستگاه	۴۸۳ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دستگاه	۱۷۰ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۳۰-۱۲۰ سانتی متر
سایز دهانه توری	۵۰ سانتی متر
ظرفیت آبدگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد	۲۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع در ساعت
نوع سیستم	توربین
قدرت موتور	۷/۵ کیلووات- ۱۰ اسب بخار
میزان ولتاژ	۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۳ فاز
برق مورد نیاز	۳۸۰ ولت سه فاز
دور موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۰۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه
میزان آبدگیری	۹۵ الی ۹۸ در صد

ایستار
ماتین

مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار برای فرشهای ۲۴ متری

دارای سیستم توربین برای استارت اولیه آرام موتور

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۳ الی ۵ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند .

دستگاه بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند .

طول مفید تور داخلی ۴۱۵ سانتی متر



مدل
CCWASH AL-1500

AL-1500	مدل دستگاه
گالوانیزه	جنس لوله خارجی
گالوانیزه	جنس لوله داخلی
۱۷۰ سانتی متر	حداکثر ارتفاع دستگاه
۱۳۰ سانتی متر	حداکثر عرض دستگاه
۵ متر	طول دستگاه
سه فاز	برق آمپر
توربین	نوع سیستم
۷/۵ کیلووات - ۱۰ اسب بخار	قدرت موتور
۵۰ سانتی متر	قطر لوله داخلی
۷۸ سانتی متر	قطر عقبه لوله خارجی
۷۶ سانتی متر	قطر جلوی لوله خارجی
۳۰۰۰ دور در دقیقه	دور موتور
۱۰۰۰ دور در دقیقه	دور خشک کن
۱۲ و ۱۸ و ۲۴ متری	ویژه آبگیری فرش های



ایستار ماشین



مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار برای فرشهای ۲۴ متری

دارای سیستم توربین برای استارت اولیه آرام موتور

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند دستگاه دارای تایمر برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در عرض ۳ الی ۵ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪ الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود. با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند .

دستگاه بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند .

طول مفید تور داخلی ۴۱۵ سانتی متر



مدل CCWASH AL-1500

AL-1500	مدل دستگاه
گالوانیزه	جنس توری داخلی
۵۰۰ سانتی متر	حداکثر طول دستگاه
۱۷۰ سانتی متر	حداکثر ارتفاع دستگاه
۱۳۰ سانتی متر	حداکثر عرض دستگاه
۵۰ سانتی متر	سایز دهانه توری
۲۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع در ساعت	ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد
توربین	نوع سیستم
۷/۵ کیلووات- ۱۰ اسب بخار	قدرت موتور
۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۳ فاز	میزان ولتاژ
۳۸۰ ولت سه فاز	برق مورد نیاز
۳۰۰۰ دور در دقیقه	دور موتور
۱۰۰۰ دور در دقیقه	دور خشک کن
۳ الی ۵ دقیقه	زمان خشک کردن
۹۵ الی ۹۸ در صد	میزان آبگیری



ایستار
فانتین



آبگیر دیگی

از آبگیر های سنتی یا همان آبگیر های دیگی برای خشک کردن انواع فرش های دستباف و ماشینی همچنین در برخی از کارخانجات برای آبگیری نشاسته و نمد استفاده می شود خشک کن قابلمه ای یا همان دیگی فرش قادر است ۴ الی ۶ فرش را بسته به نوع دستگاه تا ۸۰٪ خشک نماید در این روش فرش را چند تا می زنند، در داخل آبگیر قرار می دهند. قابل ذکر است قطر سبد در حالت ۶ فرشه ۱۷۰ سانتی متر می باشد.



CCWASH



CCWASH

مشخصات فنی

کد دستگاه	۰۱۰۰۰/۸
قدرت موتور	۲۰ الی ۱۵ اسب بخار
ارتفاع	۲۱۰ سانتی متر
ابعاد	۲۲۰ در ۲۲۰ سانتی متر
دور سبد متحرک	۵۰۰ دور در دقیقه
وزن دستگاه	۱۵۰۰ کیلوگرم
قطر سبد متحرک	۱۶۰ سانتی متر



ایستگاه
فناوری



کاتالوگ دستگاه آبگیر غلطکی

دستگاه آبگیر غلطکی مورد استفاده در
کارخانجات قالیشویی جهت اطو و پرس
فرش های اعلاء و ابریشم.



مشخصات فنی دستگاه آبگیر غلطکی

طول کارگیری	۳۳۰ سانتی متر
طول کل دستگاه	۴۵۰ سانتی متر
عرض دستگاه	۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع کارگیری	۱۵۰ سانتی متر
وزن تقریبی	۱۵۰۰ کیلو گرم