

# کاتالوگ هیتر (گرمخانه) کارخانجات قالیشویی



- ۳- ترموستات فن پایین با دمای هوای بخار آلود اطاق بخار تنظیم خواهد شد.
- ۴- دستگاه دارای دو فن بوده که فن پایین هوای داخل اطاق را که مرطوب است به داخل دستگاه هدایت نموده و فن بالایی پس از رطوبت گیری هوای گرم خشک را به سالن گرمخانه هدایت خواهد نمود.



نصب آسان

- دارای کیفیت عالی
- راندمان حرارتی بالا
- تولید گرمایشی مطلوب بدون ایجاد آلودگی در محیط
- قابل استفاده با سوخت گاز و گازوئیل و حتی دوگانه سوز کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت هزینه نسبتاً پایین نسبت به هیترهای با عملکرد مشابه
- از لحاظ مقاومت، ظرفیت بیشتر و عمر مفید طولانی
- قابل استفاده برای گلخانه با ظرفیت های مختلف
- کاهش مصرف سوخت به علت طراحی بی نظیر
- درای راندمان ۹۰ درصد
- فضای کم اشغال شده توسط این هیتر
- دارای کوره سه شاخه با ضخامت فلزی ایمنی بالا

## ملاحظات:

- ۱- لوله خروجی هیتر در داخل گرمخانه بصورت افقی نصب و در انتهای سقف دودکش هدایت شود.
- ۲- درجه گرمایش داخل مخزن هیتر روی ۸۵۰ تنظیم و توسط ترموستات مشعل خاموش و روشن میگردد.

مدل	بعاد(ارتفاع*عرض*طول) санти метр	گرمایش فشاری	نوع سوخت صرفی	جنس بدنه	رنگ بدنه	جنس کوره	تعداد فن	
AIH2F	150*115*172	گازوئیل	ورق نبش	آبی و محافظ قرمز	لوله مانسمان M10	دوستگاه سه فاز 1400rpm	10	